



è un marchio di:

FINCAN srl

Agglomerato Real

Zona Industriale Sanguinito

82019 Sant'Agata de' Goti (BN)

C.F. e Part. IVA 04726560610 - C.C.I.A.A. BN-306084

s.t. 12.25

rev.01/2025

PRODOTTO ----- **WOOD FINISH** -----

----- flatting finitura lucida -----

Vernice di finitura sintetica trasparente lucida, contenente filtri U.V.

CARATTERISTICHE

Vernice di finitura all'acqua trasparente lucida, protegge e decora i supporti in legno, donando loro brillantezza pur conservando, nel tempo, una notevole elasticità.

Contiene filtri U.V. in modo da garantire una eccellente protezione dall'esposizione ai raggi solari, preservando anche il legno dall'invecchiamento e dall'esfoliamento superficiale.

Alta resistenza agli agenti atmosferici.

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Legno nuovo: assicurarsi che il legno sia stagionato e ben asciutto, carteggiare con carta abrasiva e spolverare. Quindi applicare una o due mani di FOREST –IMPREGNANTE.

Legni resinosi: lavare via la resina con un panno imbevuto di acqua ragia, quindi carteggiare e spolverare. Quindi applicare una o due mani di FOREST –IMPREGNANTE.

Legno già trattato: rimuovere le vecchie pitture, possibilmente, con carta abrasiva fino al legno. Quindi applicare una o due mani di FOREST –IMPREGNANTE.

FINITURA

Quando completamente asciutto, applicare due mani di **SMAX WOOD FLATTING** con un intervallo di 6-8 ore. Per ottenere una protezione duratura del legno è preferibile non usare il prodotto completamente incolore ma caricarlo leggermente di pigmento colorato.

AVVERTENZE

Non applicare con temperatura dell'aria, del supporto e del prodotto inferiore a + 7°C. Non applicare su superfici calde. Conservare in barattolo ben chiuso a temperatura superiore a +5°C.

Il produttore, pur curando la qualità dei prodotti, non può assumersi responsabilità in ordine ai risultati ottenibili, in quanto, le possibilità e condizioni di utilizzo dei prodotti sono determinanti per gli stessi risultati.

-Voce di Capitolato

Applicazione di due mani di vernice **WOOD FINISH FLATTING** a base di resine sintetiche e speciali additivi atti a proteggere il legno.

-Dati Tecnici

Colore	Trasparente / non coprente
Aspetto	Tixotropico
Confezione di Fornitura	2,5 L – 750 ml
Legante	Resine sintetiche
Peso Specifico	± 0,89-0,97:1
Aspetto del film secco	Brillante
Essiccazione a 20°C	-Secco al tatto dopo 3 ore -Riverniciabile dopo 24 ore -Secco in profondità dopo 36 ore
Resa Orientativa	11 – 13 mq/litro, in funzione del supporto
Solvente	Acquaragia o diluente sintetico
Diluizione	1° e 2° mano 5-7%
Pulizia degli Attrezzi	Con Acquaragia o diluente sintetico

-Stoccaggio 36 mesi se conservato non diluito nel secchio originale, al riparo dal gelo e dal caldo eccessivo. Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è spesso usato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità originale.

-Classificazione V.O.C. -Valore limite UE per questo prodotto: (cat. BS/e) 400 gr./litro, "WOOD FINISH FLATTING" contiene < di 380 gr./litro di V.O.C.