



è un marchio di:

FINCAN srl

Agglomerato Real

Zona Industriale Sanguinito

82019 Sant'Agata de' Goti (BN)

C.F. e Part. IVA 04726560610 - C.C.I.A.A. BN-306084

s.t. 3.10

rev.01/2025

PRODOTTO

TONACHINO

Rivestimento murale acrilico rustico.

CARATTERISTICHE

Rivestimento murale per interni/esterni in pasta a base di resine acriliche ad effetto rustico.

Grazie al suo spessore consente di proteggere adeguatamente le pareti ed al tempo stesso uniforma eventuali imperfezioni della superficie. Adatto a rivestire nuove facciate ed a rifacimenti di vecchie, nonché ottima finitura di sistemi di isolamento termico a cappotto in genere.

-Assicurarsi che le vecchie pitture ed i vecchi rivestimenti plastici o minerali siano ben aderenti al supporto. Tonachino resiste a tutte le condizioni climatiche, non teme l'aggressione dello smog, della salsedine e dei raggi solari conferendo al supporto una protezione e durata.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Intonaco civile: lasciare stagionare e pulire eventuali macchie di sporco. Vecchie pitture e vernici: pulire e disinfestare con appositi prodotti. Se necessario, stuccare le superfici, a completa essiccazione, applicare una o più mani di "FISSATIVO ACRILICO ILPEN" secondo l'assorbimento ed il tipo di supporto.

Su premiscelati, supporti difficili si consiglia di usare ISOTOP-W ILPEN.

FINITURA

Tonachino è pronto all'uso, omogeneizzazione accuratamente con trapano a basso numero di giri.

Se necessario aggiungere fino al 5% di acqua qualora il prodotto dovesse presentarsi eccessivamente viscoso. Tonachino si applica con spatola inox o di plastica, distribuire uno strato uniforme di materiale, lavorare quindi il prodotto con frattazzo ed omogeneizzare la superficie o utilizzare un frattazzo di spugna inumidito per realizzare l'effetto estetico desiderato.

AVVERTENZE

Non applicare con temperatura dell'aria, del supporto e del prodotto inferiore a + 7°C. Non applicare su superfici calde o esposte al sole. Proteggere dalla pioggia per almeno due o tre giorni.

Conservare in barattolo ben chiuso a temperatura superiore a +5°C.

Il produttore, pur curando la qualità dei prodotti, non può assumersi responsabilità in ordine ai risultati ottenibili, in quanto, le possibilità e condizioni di utilizzo dei prodotti sono determinanti per gli stessi risultati.

-Voce di Capitolato

Rivestimento di superfici verticali esterne con "Tonachino" della INDUSTRIA COLORI ILPEN, applicato a frattazzo, previa mano di "Isolante Acrilico".

-Dati Tecnici

Colore

Bianco – colori di cartella (altri colori su richiesta)

Aspetto

Pastoso

Confezione di Fornitura

14 L – 5 L

Legante

Emulsioni acriliche

Peso Specifico

± 1,6-1,75:1 a seconda dei colori

Aspetto del film secco

Opaco – coprente

Granulometrie

0,95-1,2 mm

Essiccazione a 20°C

-Secco al tatto dopo 40'

-Riverniciabile dopo 7-9 ore

-Secco in profondità dopo 24 ore

2 – 2,5 kg/mq (il consumo può essere fortemente influenzato dalle condizioni del supporto)

Resa Orientativa

Acqua

Solvente

Pronto all'uso, se necessario diluire minimamente

Diluizione

Con Acqua

Pulizia degli Attrezzi

-Messa in tinta "Tonachino" è fornito bianco o in tinte di cartella.

-Stoccaggio 36 mesi se conservato non diluito nel secchio originale, al riparo dal gelo e dal caldo eccessivo. Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è spesso usato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità originale.

-Classificazione V.O.C. -Valore limite UE per questo prodotto: dal 2010=40 gr/litro "Tonachino" contiene al massimo 29 gr./litro di V.O.C.