



è un marchio di:

**FINCAN srl**

Agglomerato Real

Zona Industriale Sanguinito

82019 Sant'Agata de' Goti (BN)

C.F. e Part. IVA 04726560610 - C.C.I.A.A. BN-306084

s.t. 8.11

rev.01/2025

# PRODOTTO ----- **TONACHINO ANTIALGA** -----

Rivestimento murale acrilico rustico ad effetto antialga

## CARATTERISTICHE

Rivestimento murale per interni/esterni in pasta a base di resine acriliche ad effetto rustico.

Realizzato con una particolare formulazione antialga per prevenire la formazione di alghe sulle superfici.

Grazie al suo spessore consente di proteggere adeguatamente le pareti ed al tempo stesso uniforma eventuali imperfezioni della superficie. Adatto a rivestire nuove facciate ed a rifacimenti di vecchie, nonché ottima finitura di sistemi di isolamento termico a cappotto in genere.

-Assicurarsi che le vecchie pitture ed i vecchi rivestimenti plastici o minerali siano ben aderenti al supporto. Tonachino antialga resiste a tutte le condizioni climatiche, non teme l'aggressione dello smog, della salsedine e dei raggi solari conferendo al supporto una protezione e durata.

## PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Intonaco civile: lasciare stagionare e pulire eventuali macchie di sporco. Vecchie pitture e vernici: pulire e disinfestare con appositi prodotti. Se necessario, stuccare le superfici, a completa essiccazione, applicare una o più mani di "FISSATIVO ACRILICO ILPEN" secondo l'assorbimento ed il tipo di supporto.

Su premiscelati, supporti difficili si consiglia di usare ISOTOP-W ILPEN.

## FINITURA

Tonachino antialga è pronto all'uso, omogeneizzazione accuratamente con trapano a basso numero di giri. Se necessario aggiungere fino al 5% di acqua qualora il prodotto dovesse presentarsi eccessivamente viscoso. Tonachino antialga si applica con spatola inox o di plastica, distribuire uno strato uniforme di materiale, lavorare quindi il prodotto con frattazzo ed omogeneizzare la superficie o utilizzare un frattazzo di spugna inumidito per realizzare l'effetto estetico desiderato.

## AVVERTENZE

Non applicare con temperatura dell'aria, del supporto e del prodotto inferiore a + 7°C. Non applicare su superfici calde o esposte al sole. Proteggere dalla pioggia per almeno due o tre giorni.

Conservare in barattolo ben chiuso a temperatura superiore a +5°C. Il produttore, pur curando la qualità dei prodotti, non può assumersi responsabilità in ordine ai risultati ottenibili, in quanto, le possibilità e condizioni di utilizzo dei prodotti sono determinanti per gli stessi risultati.

### -Voce di Capitolato

Rivestimento di superfici verticali esterne con "Tonachino Antialga" della INDUSTRIA COLORI ILPEN, applicato a fratazzo, previa mano di "Isolante Acrilico".

### -Dati Tecnici

Colore	Bianco – colori di cartella (altri colori su richiesta)
Aspetto	Pastoso
Confezione di Fornitura	20 Kg
Legante	Emulsioni acriliche
Peso Specifico	± 1,6-1,75:1 a seconda dei colori
Aspetto del film secco	Opaco – coprente
Granulometrie	0,95-1,2 mm
Essiccazione a 20°C	-Secco al tatto dopo 40' -Riverniciabile dopo 7-9 ore -Secco in profondità dopo 24 ore
Resa Orientativa	2 – 2,5 kg/mq (il consumo può essere fortemente influenzato dalle condizioni del supporto)
Solvente	Acqua
Diluizione	Pronto all'uso, se necessario diluire minimamente
Pulizia degli Attrezzi	Con Acqua

-Messa in tinta "Tonachino Antialga" è fornito bianco o in tinte di cartella.

-Stoccaggio 36 mesi se conservato non diluito nel secchio originale, al riparo dal gelo e dal caldo eccessivo. Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è spesso usato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità originale.

-Classificazione V.O.C. -Valore limite UE per questo prodotto: dal 2010=40 gr/litro "Tonachino Antialga" contiene al massimo 29 gr./litro di V.O.C.